

吊带



力夫特绳网带厂生产吊带,是吊带行业最大的生产基地

吊带使用注意事项 :

- 1、吊带不要使用已损坏的吊索
- 2、吊带在吊装时,不要扭、绞吊索
- 3、吊带不要让吊索打结
- 4、吊带避免撕开缝纫连合部位或负荷工作
- 5、吊带当移动吊索的时候,不要拖拉它
- 6、吊带避免强夺或震荡负载。
- 7、吊带每一个吊索在每一个使用前必须要检查
- 8、涤纶吊带有耐无机酸的机能,但易受有机酸的伤害
- 9、涤纶适用于最能抗化学物品的场所使用
- 10、锦纶有耐列机酸的能力,易受有面酸的伤害
- 11、锦纶在受潮时,强力损失可达15%
- 12、如果吊索是在可能受化学品污染或者是在高温下使用,则应向供应商寻求参考意见。



吊装带详细分类情况:

吊带包括圆形吊带和扁平吊带两大类,
圆形吊带又可分为双扣环眼圆形吊带、环状圆形吊带。
扁平吊带分为双扣环眼扁平吊带、环形扁平吊带。
吊带其结构为合成纤维吊装带是性能优异的软体吊索,
吊带采用优质的强低伸长丝制造,是钢丝的换代产品。
吊带在国际上工业发达国家已经普遍使用了五十多年。吊装带其优越性能深受广大用户的青睐!!

吊带介绍:

吊装带分为双扣环眼扁平吊带、环形扁平吊带、双扣环眼圆型吊带、环状圆型吊带

吊带材质: 涤纶、丙纶、锦纶、杜邦丝、尼龙、合成纤维

类型: 单层、双层、四层

制造材料: 100%聚酯

强度: 扁平吊带1T-30T 圆型吊带1T-300T

带宽: 25mm-400mm

弹性深长: 额定载荷下<10% 极限工作力下2%-3%

载荷识别: 在使用过程中, 吊带上的标签磨损后可通过吊带外套管的颜色识别承载质量。

工作温度: -40-100摄氏度

安全系数: 5:1 6:1 7:1

Lift

Xing Sheng Sling&Belt Group

泰州市力夫特绳网带厂产品销售合同



扁平吊带



扁平吊带




扁平环行吊索




迪尼玛丝吊装带



吊带成套索具



吊装带成套索具



环型吊装带



环型吊装带



环眼化纤扁平吊



加保护的扁平吊索



加厚吊装带



轿车及卡车牵引带

电话：0523-86933296 传真：0523-86935096

<http://www.jslift.com>