



Xing Sheng Sling&Belt Group
泰州市力夫特绳网带厂

吊带

力夫特绳网带厂生产吊带,是吊带行业最大的生产基地
吊装带详细分类情况:

吊带包括圆形吊带和扁平吊带两大类,

圆形吊带又可分为双扣环眼圆形吊带、环状圆形吊带。

扁平吊带分为双扣环眼扁平吊带、环形扁平吊带。

吊带其结构为合成纤维吊装带是性能优异的软体吊索,

吊带采用优质的强低伸长丝制造,是钢丝的换代产品。

吊带在国际上工业发达国家已经普遍使用了五十多年。吊装带其优越性能深受广大用户的青睐!!

吊带介绍:

吊装带分为双扣环眼扁平吊带、环形扁平吊带、双扣环眼圆型吊带、环状圆型吊带

吊带材质: 涤纶、丙纶、锦纶、杜邦丝、尼龙、合成纤维

类型: 单层、双层、四层

制造材料: 100%聚酯

强度: 扁平吊带1T-30T 圆型吊带1T-300T

带宽: 25mm-400mm

弹性深长: 额定载荷下<10% 极限工作力下2%-3%

载荷识别: 在使用过程中, 吊带上的标签磨损后可通过吊带外套管的颜色识别承载质量。

工作温度: -40-100摄氏度

安全系数: 5: 1 6: 1 7: 1

吊带使用注意事项:

- 1、吊带不要使用已损坏的吊索
- 2、吊带在吊装时, 不要扭、绞吊索
- 3、吊带不要让吊索打结
- 4、吊带避免撕开缝勿连合部位或负荷工作
- 5、吊带当移动吊索的时候, 不要拖拉它
- 6、吊带避免强夺或震荡负载。
- 7、吊带每一个吊索在每一个使用前必须要检查
- 8、涤纶吊带有耐无机酸的机能, 但易受有机酸的伤害
- 9、涤纶适用于最能抗化学物品的场所使用
- 10、锦纶有耐列机酸的能力, 易受有面酸的伤害
- 11、锦纶在受潮时, 强力损失可达15%



Xing Sheng Sling&Belt Group
泰州市力夫特绳网带厂

12、如果吊索是在可能受化学品污染或者是在高温下使用，则应向供应商寻求参考意见。



吊带

泰州市力夫特绳网带厂专业生产各种吊带35年，现有扁平吊带，圆形吊带。耐酸吊带，耐高温吊带，高强锦纶吊带，杜邦丝吊带，丙纶吊带，涤纶吊带，迪尼玛吊带，防割吊带，环形吊带，开口吊带，一次性吊带等



扁平吊带



圆形吊带



耐酸吊带



耐高温吊带



Xing Sheng Sling&Belt Group
泰州市力夫特绳网带厂



高强锦纶吊带



杜邦丝吊带



开口吊带



一次性环形吊带



四腿柔性吊带成套吊具



四腿扁平吊带吊具

所以吊带均按可以需求制作吨位，长度，安全系数正常6:1，提供权威部门认证，检测报



Xing Sheng Sling&Belt Group
泰州市力夫特绳网带厂

告，产品质保书。具体需求请联系 电话 0523-86933296 13961011588

Tel:086-523-86933296 86935835 Fax:086-523-86935096 <http://www.jslift.com>
Address: 598 JiangPing East Road,TianHe Town,Taizhou City,JiangSu province,china
MSN: cnlift@hotmail.com liftingsling@hotmail.com Skype:xuyingtegroup QQ: 864050671